Vareta Wolf - Manual de Instruções

História:

As varetas de Wolff foram desenvolvidas pelo Dr. Bruce Wolff para fornecer alvos de fixação adequados para rastrear e localizar atividades em testes e treinamento visual. As varetas de Wolff fornecem alvos de fixação especializados usados em vários procedimentos, como retinoscopia, teste de cobertura e motilidade ocular. Várias técnicas empregam as varetas para avaliar o atraso acomodativo, anisometropia, convergência de ponto próximo, rastreamento, consciência periférica e movimentos oculares sacádicos. Eles também podem ser usados com Vectogramas.

Aplicação:

Tipo de latão e níquel:

As varetas de latão e níquel consistem em um alvo de 1/2 polegada (13 mm) montado em uma haste de alumínio anodizado de 14 polegadas (35,6 cm). Essas hastes leves permitem que o examinador/terapeuta mova e posicione confortavelmente os alvos em todo o volume do espaço visual próximo do paciente. O uso de superfícies brilhantes douradas e prateadas minimiza as diferenças na demanda acomodativa criada por alguns pares de cores. A imagem minimizada e refletida do paciente a partir da superfície altamente polida fornece um nível adicional de detalhe para fixação e acomodação.

Tipo acrílico:

Os bastões de fixação de acrílico vêm com uma bola de acrílico polido de 1 polegada (25 mm) ou 1 1/2 polegada (38 mm) na extremidade. A haste é feita de
alumínio anodizado. Imagens interessantes são apresentadas e ampliadas quando as bolas de acrílico são usadas juntas. Eles são especialmente aplicáveis a exercícios de rastreamento.

Opções:

657500 - Vareta Wolff com ponta de latão, conjunto de 2

657600 - Vareta Wolff de latão de ponta dupla

657700 - Vareta de Fixação Wolff com Bola Acrílica com

Bola Pequena **657800** - Vareta de Fixação Wolff com

Bola Redonda **660700** - Kit Vareta Wolff com Suporte

TECNOBRASIL®

Tecnobrasil Indústria e Comércio Ltda
Endereço: Av. Fagundes de Oliveira, 964, Bairro: Jardim Padre Anchieta Diadema - SP. CEP: 09950-110 / CNPJ: 45.198.496/0001-98
Fone: (011) 5011.6736